




ISUZU CITIPORT 18

Anadolu Isuzu, Isuzu'nun Asya kıtası dışında bulunan tesisleri içinde, IMM sertifikasına sahip tek fabrikası.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar (mm)	
Azami Uzunluk	18200
Azami Genişlik	2550
Azami Yükseklik	3176
Dingil Mesafesi 1 / 2	5850 / 6170
Ön Uzuntu	2700
Arka Uzunluk	3480
Ağırlık (kg)	
Brüt Araç Ağırlığı	28.000
Motor	
Model	Cummins L9E6E370B
Tipi	Dizel EGR Turboşarjlı
Silindir Sayısı	6
Motor Hacmi (cm3)	8900
Maksimum Güç (kw(PS)/dd)	269 (365) / 2100
Maksimum Tork (Nm/dd)	1584 / 1300
Emisyon Standardı	Euro VI OBD-E
Vites Kutusu	
Model	ZF 6AP 1700B, Otomatik
Vites Sayısı	6 İleri, 1 Geri
Direksiyon Sistemi	
	Hidrolik
Lastikler	
Cruise Kontrol	275/70 R22,5
Süspansiyonlar	
Ön	Hava Süspansiyonu – 2 Hava Körüğü 2 Hidrolik Darbe Sönümleyici Bağımsız Süspansiyon
Orta / Arka	Hava Süspansiyonu – 4 Hava Körüğü 4 Hidrolik Darbe Sönümleyici
Şasi Yana Eğilme Sistemi	S
Fren Sistemi	
Ön / Orta / Arka Sistem	Disk / Disk / Disk ABS, ASR ve EBS' li Komple Havalı, Otomatik Ayarlamalı, Çift Devreli Fren Sistemi Retarder
Yardımcı Fren Sistemi	
Yakıt Tankı	
Yakıt Tankı Kapasitesi (lt)	300
Adblue Tankı (lt)	43
Elektrik Sistemi	
Akümülatör	24V (2x12V) - 240 Ah
Yolcu Kapasitesi	
Maksimum Yolcu Kapasitesi	155
Standart Yerleşim Düzeni	40 Yolcu Koltuğu + 115 (Ayakta Yolcu)
Tekerlekli Sandalyeli Standart Yerleşim Düzeni	47 Koltuk (6 Katlanmış Koltuk) + 104 (Ayakta Yolcu)



EKİPMANLAR

Isıtma ve Havalandırma	
Ön Isıtıcı	O
Üfleli Isıtıcı	S
Dijital Klima	S
Güvenlik ve Sürüş Konforu	
Hız Sınırlayıcı	S
ABS	S
ASR	S
EBS	S
Durak Freni (BSB)	S
Yokuşta Kalkış Desteği	S
Park Sensörü	S
Stepne	S
Tavan Acil Çıkış & Havalandırma Kapağı (Acil çıkış kapağı kompleksi)	S
Geri Vites İkaz Sesi	S
Motor Odası Yangın Algılama ve Otomatik Yangın Söndürme Sistemi	S
Motor Yağı Otomatik Dolum Sistemi	O
Sis Lambası (Ön ve Arka)	S
Gündüz Sürüş Lambası (DRL)	S
Kilitleme Sistemi	S (O: Kare Kilit)
Kamera Sistemi	
Geri Görüş Kamerası	S
Ön Görüş Kamerası	S
Araç İçi Kamera	S
Araç Dışı Kamera	S
Kayıt Cihazı Ön Hazırlığı	O
Kayıt Cihazı (DVR)	S
Dış	
Metalik Boya	O
Yan Flato	O
Çeki Demiri	S
Kapılar	
Servis Kapı Sayısı	4 Kapı (S) 2 Kanat, İç Açılır, Havalı Orta Kapı (S)
Engelli Rampası	
Yolcu Camları	
Tip	Sürgülü Tip (S), 1/4 Üstten Açılır (O)
Cam Kalınlığı	Tek Cam (S)
İç	
Sürücü Bölümü	
Ön Cam Güneşliği	S
Sürücü Yan Pencere Güneşliği	S
Sürücü Koltuğu	Hava tahrikli, ayarlanabilir
Direksiyon	Yükseklik ve açı ayarlı, ayarlanabilir
Aynalar	Elektrik Kontrollü, Isıtıcı
İzole Edilmiş Sürücü Kabini	S
Sürücü Üstü Dolap	S
Sürücü için Askılık	S
Bilet Validatör Makinesi Ön Hazırlığı	O
Yolcu Bölümü	
Yolcu Koltuğu	Plastik Üzeri Kumaş Ped
Tutacak Kolu (Korugan)	Gri Boyalı (S), Sarı Boyalı (O), Çelik (O)
İç Tavan Aydınlatma	S
Dijital Hat Levhası	S (Ön, Yan, Arka)
Ses ve Görüntü Sistemi	
Radyo Sistemi	S (Radyo, USB, MP3)
LCD Ekran Monitör	S
Dijital Saat	S
Sürücü Hoparlörü	S

S: Standart O: Opsiyonel